## Nibra®-Doppelmuldenfalz-Ziegel DS 10





Follow the roof ...







Dächer, die's drauf haben



### Nibra®-Doppelmuldenfalz-Ziegel DS 10

#### Vorteile:

- Maximale Flexibilität in der Sanierung durch 100 mm Höhenverschiebbarkeit
- · Traditionelle Optik
- · Hohe Wirtschaftlichkeit mit nur rund 10 Ziegeln pro Quadratmeter (je nach Deckmaß)
- · Als gebäudeintegrierter Solarziegel R 10 PV erhältlich
- · Umfangreiches Zubehörprogramm

#### Die harte Nibra-Qualität

Nibra-Ziegel werden aus Westerwälder Ton in keramischer Qualität gefertigt. Die damit verbundene geringe Wasseraufnahme unter 3 %, die extreme Frostsicherheit und die besonders hohe Bruchfestigkeit sind Voraussetzungen für die außerordentliche Langlebigkeit unserer Nibra-Ziegel.

#### Video



Technische Daten	
Decklänge	~ 32,0 - 42,0 cm
Deckbreite	~ 25,2 cm
Gewicht je Ziegel	~ 4,8 kg
Regeldachneigung	30° bei Reihendeckung 25° bei Verbanddeckung
Bedarf pro Quadratmeter	9,5 - 12,5 Stück (je nach Lattmaß)

# WEITERE INFORMATIONEN

Weitere technische Daten, Bilder und Services wie Windsogberechnung und vieles mehr finden Sie jederzeit online:



#### Farben & Oberflächen



naturrot (601)



(602)



gedämpft (676)\*\*



antik engobiert (613)



altfarben engobiert (basalt) (666)

\*\* auf Anfrag

Farbabweichungen: Unsere Dachziegel sind umweltfreundliche Baustoffe. Mit dem Einsatz natürlicher Rohstoffe kann es zu leichten Farbabweichungen kommen. Dies ist besonders bei naturroten Ziegeln zu beachten, da sich die Brennfarbe allein aus naturbelassenen Rohstoffen ohne Zusätzen von farbändernden Metalloxiden ergibt. In der Farbwiedergabe sind aus drucktechnischen Gründen Abweichungen möglich.

Oberflächen Dachziegel: Transportbedingt sind kleinere Beeinträchtigungen der Oberflächen möglich. Die Qualität der Ziegel wird dadurch nicht beeinträchtigt.



